

Specifiche Tecniche FTXF-F

				FTXF20F5V1B	FTXF25F5V1B	FTXF35F5V1B	FTXF50F5V1B	FTXF60F2V1B	FTXF42F5V1B (Archived)	FTXF71F2V1B (Archi	
Potenza assorbita	Raffrescamento		Nom.	kW	0.023	0.023	0.029	0.04	0.032	0.04	0.032
	Riscaldamento		Nom.	kW	0.023	0.023	0.029	0.04	0.035	0.04	0.035
Rivestimento	Colore				Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Dimensioni	Unità		Altezza	mm	286	286	286	286	295	286	295
			Larghezza	mm	770	770	770	770	990	770	990
			Profondità	mm	225	225	225	225	263	225	263
Peso	Unità			kg	8	8	8.5	9	13.5	9	13.5
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min	9.8	10	11.5	12.6	17.3	12.6	17.3
			Medio	m³/min	8	8	8	9	14.8	9	14.8
			Bassa	m³/min	6	6.2	6.4	7.2	12.2	6.9	12.2
			Funzionamento silenzioso	m³/min	4.3	4.3	4.4	6.4	10.7	4.9	10.7
		Riscaldamento	Alta	m³/min	10.4	10.4	11.9	12.8	17.9	12.8	17.9
			Medio	m³/min	8.3	8.4	8.6	9.6	15.8	8.8	15.8
			Bassa	m³/min	6.2	6.4	6.5	7.2	12.8	6.7	12.8
			Funzionamento silenzioso	m³/min	5.3	5.3	5.3	6.4	11.3	5.2	11.3
Potenza sonora	Raffrescamento			dBa	53	54	54	59	60	59	62
	Riscaldamento			dBa	55	55	56	59	62	59	62
Livello pressione	Raffrescamento		Alta	dBa	39	40	43	45	45	45	46

sonora										
Pressione sonora	Raffrescamento	Medio	dBA	33	33	34	39	41	36	42
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Bassa	dBA	25	26	27	34	36	30	37
		Funzionamento silenzioso	dBA	20	20	20	31	33	22	34
	Riscaldamento	Alta	dBA	39	40	40	44	44	44	45
Pressione sonora	Riscaldamento	Medio	dBA	34	34	35	38	40	34	41
Livello pressione sonora	Riscaldamento	Bassa	dBA	28	28	29	33	35	28	36
		Funzionamento silenzioso	dBA	21	21	21	30	32	22	33
Attacchi tubazioni	Liquido	DE	mm	6	6	6	6	6.35	6	6.35
	Gas	DE	mm	9.5	9.5	9.5	12.7	12.7	9.5	12.7
	Scarico			18	18	18	18	18	18	18
Sistemi di controllo	Telecomando infrarossi			ARC480A93	ARC480A93	ARC480A93	ARC480A93	ARC470A1	ARC480A93	ARC470A1
	Telecomando con cavo			BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1	BRC073A1
Accessori standard	Installation manual			1	1	1	1	1	1	1
	AAA dry-cell batteries			2	2	2	2	2	2	2
	General safety precautions			1	1	1	1		1	
	Operation manual			1	1	1	1	1	1	1
	Indoor unit fixing screws			2	2	2	2	2	2	2
	Infrared remote control			1	1	1	1	1	1	1
	Mounting plate			1	1	1	1	1	1	1
	Remote control holder			1	1	1	1	1	1	1
Alimentazione	Nome							V1		V1

	Fase		1~	1~	1~	1~	1~	1~	1~
	Frequenza	Hz	50	50	50	50	50	50	50
	Tensione	V	220-440	220-440	220-440	220-440	220-240	220-440	220-240
Note			(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m		(1) - Raffreddamento: temp. interna 27°CBS, 19°CBU, temp. esterna 35°CBS; lunghezza equivalente delle tubazioni: 5m; dislivello: 0m	
			(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)	(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)		(2) - Riscaldamento: temp. interna 20°CBS; temp. esterna 7°CBS, 6°CBU; lunghezza equivalente del circuito frigorifero: 5m (in orizzontale)	
			(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici	(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici	(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici	(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici		(3) - Consultare i disegni separati per i dati elettrici	