

PRODUCT NAME		FTXM-R			
		FTXM50R2V1B			
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0.03	
	Riscaldamento	Nom.	kW	0.032	
Rivestimento	Colore			Bianco	
Dimensioni	Unità	Altezza	mm	299	
		Larghezza	mm	998	
		Profondità	mm	292	
Peso	Unità		kg	14.5	
Ventilatore	Portata d'aria	Raffrescamento	Alta	m³/min 15.8	
			Medio	m³/min 14	
			Bassa	m³/min 11.4	
			Funzionamento silenzioso	m³/min 8.3	
		Riscaldamento	Alta	m³/min 15.8	
			Medio	m³/min 14.2	
			Bassa	m³/min 12	
			Funzionamento silenzioso	m³/min 10.5	
Potenza sonora	Raffrescamento		dB(A)	58	
	Riscaldamento		dB(A)	58	
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Alta	dB(A)	44	
Pressione sonora	Raffrescamento	Medio	dB(A)	40	
Livello pressione sonora	Raffrescamento	Bassa	dB(A)	36	
		Funzionamento silenzioso	dB(A)	27	
	Riscaldamento	Alta	dB(A)	43	
Pressione sonora	Riscaldamento	Medio	dB(A)	39	
Livello pressione sonora	Riscaldamento	Bassa	dB(A)	34	
		Funzionamento silenzioso	dB(A)	31	
Attacchi tubazioni	Liquido	DE	mm	6.35	
	Gas	DE	mm	12.7	
	Scarico			18	
Sistemi di controllo	Telecomando infrarossi			ARC466A67	
	Telecomando con cavo			BRC073A1	
Accessori standard	Installation manual			1	
	Wireless remote control			1	
	AAA dry-cell batteries			2	
	WLAN adapter kit			1	
	Operation manual			1	
	Titanium apatite deodorizing filter			2	
	Indoor unit fixing screws			2	
	Mounting plate			1	
	Remote control holder			1	
Alimentazione	Nome			V1	
	Fase			1~	
	Frequenza		Hz	50	
	Tensione		V	220-240	
Accessori standard	Silver particle filter			1	