

Unità esterne



2/3/4/5M(W)XM

R32

BLUEvolution

Unità esterna				2MXM40M(N)/A	2MXM50M9(N)/A	2MXM68N/A(9)	3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3MXM68N(9)/A(9)	4MXM68N(9)/A(9)	4MXM80N(9)/A(9)	5MXM90N(9)/A(9)	4MWXM52A(9)			
Dimensioni	MXM*N	Altezza	Larghezza	Profondità	550x840x330			734x958x384					-			
	MXM*A(9)	Altezza	Larghezza	Profondità	552x852x350			734x974x408					734x974x401			
Peso	Unità			kg	36	41	60	57	62	63	67	68	57			
	Raffrescamento			dB(A)	60		61	59		61		64	59			
Potenza sonora	Riscaldamento			dB(A)	62		61	59		61		64	59			
	Raffrescamento Nom.			dB(A)	48	46	48	46		48		49	52	46		
Pressione sonora	Riscaldamento Nom.			dB(A)	50		48	47		48		49	52	47		
	Campo di funzionamento			T. esterna Min.~ Max. °C	-10 ~ 46								-10~50			
Refrigerante	Riscaldamento			T. esterna Min.~ Max. °C	-15 ~ 18								-20~24			
	Tipo				R32											
Carica	Carica			Kg	0,88	1,15	2,00	1,80		2,00		2,40	2,2			
	TCO,eq				0,6	0,8	1,4	1,2		1,4		1,6	1,49			
	GWP				675											
Collegamenti tubazioni	Lungh. tubazioni UE - UI			Max. m	20			25								
	Lungh. tot. tubaz. Sistema			Max. m	30			50					60	70	75	50
	Dislivello UI - UE			Max. m	15											
Alimentazione Corrente - 50Hz	Fase/Frequenza/Tensione			Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240											
	Portata massima del fusibile (MFA)			A	16		20	16		20		25	32	20		

Unità interna				FTXM	CTXM15A	FTXM20A	FTXM25A	FTXM35A	FTXM42A	FTXM50A	
Dimensioni	Unità	Altezza	Larghezza	Profondità	298x804x252						
	Unità			kg	11,5						
Filtro aria				Tipo	Estraibile/lavabile						
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento		Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,9/8,9/6,3/4,9			13,2/9,4/7,1/4,6	13,3/9,8/7,2/5,0	12,7/10,4/7,8/5,9	
	Riscaldamento		Alta/Nom./Bassa/Silent	m ³ /min	11,4/9,2/6,9/4,9			11,1/9,4/6,9/5,1	14,0/10,0/7,1/5,3	14,5/11,5/8,6/6,9	
Potenza sonora	Raffrescamento			dB(A)	54			58	60		
	Raffrescamento			Alta/Bassa/Silent	dB(A)	41/25/19			45/29/19	45/30/21	46/33/27
Pressione sonora	Riscaldamento			Alta/Bassa/Silent	dB(A)	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	46/34/31	
	Sistemi di controllo			Telecomando a infrarossi	ARC466A86						
Alimentazione				Fase/Frequenza/Tensione	Hz/V	1 ~ / 50 / 220-240					