

Unità esterne



2/3/4/5M(W)XM

R32 BLUEVOLUTION

Unità esterna				2MXM40M/N(9)/A	2MXM50M9/N(9)/A	2MXM68N/A(9)	3MXM40N(9/8/7)/A(9)	3MXM52N(9/8/7)/A(9)	3MXM68N(9)/A(9)	4MXM68N(9)/A(9)	4MXM80N(9)/A(9)	5MXM90N(9)/A(9)	4MWXM52A(9)
Dimensioni	MXM*N	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	550x840x330				734x958x384					-
	MXM*A(9)	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	552x852x350				734x974x408					734x974x401
Peso	Unità		kg	36	41	60	57	62	63	67	68	57	
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	60		61	59		61		64	59	
	Riscaldamento		dBa	62		61	59		61		64	59	
Pressione sonora	Raffrescamento	Nom.	dBa	48	46	48	46		48	49	52	46	
	Riscaldamento	Nom.	dBa	50		48	47		48	49	52	47	
Campo di funzionamento	Raffrescamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBS				-10 ~ 46				-10~50	
	Riscaldamento	T. esterna	Min.~ Max.	°CBU				-15 ~ 18				-20~24	
Refrigerante	Tipo			R32									
	Carica		Kg	0,88	1,15	2,00	1,80		2,00		2,40	2,2	
	TCO _{eq}			0,6	0,8	1,4	1,2		1,4		1,6	1,49	
Collegamenti tubazioni	GWP			675									
	Lungh. tubazioni	UE - UI	Max.	m	20				25				
	Lungh. tot. tubaz.	Sistema	Max.	m	30		50		60	70	75	50	
Alimentazione	Dislivello	UI - UE	Max.	m				15					
	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V				1 ~ / 50 / 220-240						
	Corrente - 50Hz	Portata massima del fusibile (MFA)	A		16	20	16	20		25	32	20	

Unità interna			FTXJ	FTXJ20AW/S/B	FTXJ25AW/S/B	FTXJ35AW/S/B	FTXJ42AW/S/B	FTXJ50AW/S/B
Dimensioni	Unità	AltezzaxLarghezzaxProfondità	mm	305x900x212				
Peso	Unità		kg	12				
Filtro aria	Tipo			Estraibile/lavabile				
Ventilatore - Portata d'aria	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	4,6/6,0/8,4/11,0	4,6/6,0/8,6/11,4	4,6/6,0/8,6/11,8	4,6/7,2/9,5/13,0	5,2/7,6/10,4/13,5
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	m³/min	4,6/6,4/8,7/11,1	4,6/6,4/9,0/11,3	4,6/6,4/9,0/11,7	5,2/7,7/10,5/14,4	5,7/8,2/11,1/15,0
Potenza sonora	Raffrescamento		dBa	57		60		
Pressione sonora	Raffrescamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/39/31/24
	Riscaldamento	Alta/Nom./Bassa/Silent	dBa	39/32/25/19	40/33/25/19	41/33/25/19	45/37/29/21	46/42/33/24
Sistemi di controllo	Telecomando a infrarossi			ARC488A1W/S/K				
Alimentazione	Fase/Frequenza/Tensione		Hz/V	1~ / 50 / 220-240				